contex MFP2GO

Превратите ваш принтер в копир с помощью простого в подключении решения

Мгновенное внедрение в проект

В комплекте с интуитивным контроллером MFP2GO

Contex MFP2GO является удобным решением для широкоформатного принтера в случаях, когда вам необходимо сканировать, передавать и копировать изменения в планах или чертежах. Он легко подключается к принтеру, занимает немного места и отлично сочетается с уже существующими инструментами и рабочими процессами.

С помощью простого в использовании сенсорного экрана можно напрямую копировать и сканировать в электронную почту, на FTP-сервер, по сети или на USB-устройство.

Вы получаете высокое качество изображения с возможностью просмотра всех изменений в режиме реального времени и набором функций для ежедневного выполнения необходимых объемов сканирования.

Комплект поставки Contex MFP2GO включает сканер, контроллер MFP2GO и высокую подставку. Нет необходимости в компьютере или дополнительном программном обеспечении.

SD 36 MFP2GO

IQ Quattro 24 MFP2GO

IQ Quattro 44 MFP2GO

Версия с низким стендом для размещения рядом с плоттером

www.contex.com/mfp2go

contex
WHEN IMAGING MATTERS

Интуитивно понятное МФУ, в комплекте с сенсорным экраном

contex MFP2GO

	IQ Quattro 24 MFP2GO	IQ Quattro 44 MFP2GO	SD 36 MFP2GO
Версия с высоким стендом[1]			
Конфигурация	Право и лево стороннее расположение контроллера. Регулируемая по высоте стойка. Диапазон высоты от 995 мм до 1195 мм с шагом 25 мм		
Разработанный, чтобы совместимость (USB или сеть)	HP DesignJet T-серия, Z-серия, и 500/800 серия, Canon iPF 600/700/900 серия и EPSON SC-T серия Полный список поддерживаемых принтеров смотрите на: contex.com/mfp2go		
Версия с низким стендом (размещение рядом с плоттером)			
Конфигурация	Право и лево стороннее расположение контроллера. Диапазон высоты 834 / 859 / 884 mm		Право и лево стороннее расположение контроллера. Диапазон высоты 821 / 846 / 871 mm
Дополнительные принтеры (устанавливаются рядом)	EPSON STYLUS PRO, Océ, Mutoh и некоторые HP и Canon принтеры. Полный список поддерживаемых принтеров смотрите на: www.contex.com/mfp2go		
Назначения для сканирования	Копия / USB / сеть / эл. почта / FTP		
Форматы файлов	TIF, JPG, PDF, PDF/A, и CALS		
Технические характеристики сканера (см. характеристики ниже в разделе соответствующей серии):			
Скорость цветного сканирования RGB: 200 dpi	2 дюйма/с (50,8 мм/с)	2 дюйма/с (50,8 мм/с)	1,5 дюйма/с (37,5 мм/с)
Возможность улучшения/ апгрейда[2]	Да	Да	Да
Оттенки серого/монохромное: 200 dpi	14 дюйма/с (355,6 мм/с)	14 дюйма/с (355,6 мм/с)	10 дюйма/с (254 мм/с)
Максимальная ширина поля сканирования	24 дюйма (610 mm)	44 дюйма (1118 mm)	36 дюйма (914 mm)
Максимальная ширина оригинала	26.6 дюйма (676 mm)	47 дюйма (1194 mm)	38 дюйма (965 mm)
Оптическое разрешение	1200 dpi	1200 dpi	600 dpi
Максимальное разрешение	9600 dpi	9600 dpi	600 dpi
Технология	Contex CleanScan CIS	Contex CleanScan CIS	Contex Unibody CIS design
Contex SIGMA[3]	•	•	•
Contex CFR[4]	•	•	•
Максимальная толщина оригинала	0,08 дюйма (2 мм)	0,08 дюйма (2 мм)	0,08 дюйма (2 мм)
Точность	0,1% +/- 1 пиксель	0,1% +/- 1 пиксель	0,1% +/- 1 пиксель
Захват данных (в цвете/черно-белый)	48 бит / 16 бит	48 бит / 16 бит	48 бит / 16 бит
Цветовое пространство	sRGB	sRGB	sRGB
Energy Star Certified	•	•	•
Требования к мощности	100 – 240 В, 60/50 Гц, 18 Вт	100 – 240 В, 60/50 Гц, 23 Вт	100 – 240 В, 60/50 Гц, 25 Вт
Вес (сканирующего модуля)	16,1 кг (35,5 фунта)	27 кг (59,5 фунта)	21,1 кг (46,5 фунта)
Размеры (ДхШхВ)	32,4 x 32,4 x 18,9 x 6,3 дюйма (82,4 x 48,0 x 16,1 см)	53,1 x 18,9 x 6,3 дюйма (135,0 x 48,0 x 16,1 см)	45,6 x 12,9 x 5,5 дюйма (115,9 x 32,7 x 14 см)
Сертификаты и соответствие нормам	CE, cUL, Customs Union, Ukr, FCC Class A, RoHS, VCCI, ENERGY STAR Certified	CE, cUL, Customs Union, Ukr, FCC Class A, RoHS, VCCI, ENERGY STAR Certified	CE, cUL, Gost-R, Ukr, KC, BSMI, FCC Class A, RoHS, VCCI, ENERGY STAR Certified

Технические характеристики контроллера	
Процессор	Intel Cedarview D2550 Dual Core 1,86 ГГц, L2 1 МБ, 10 Вт
Память / Хранение данных	DDR3 RAM 1 ГБ / SATA 160 ГБ
ОС	Предустановленная ОС Windows 7
Программное обеспечение для сканирования	Предустановленное программное обеспечение для копирования и сканирования
Языки	Английский, испанский, итальянский, китайский, корейский, немецкий, нидерландский, польский, русский, французский, японский
Сенсорный экран	LED LCD, 10,1 дюйма, 1024x600 пикселей
Возможность подключения	USB-принтер / сети-принтер / USB-сканер / USB-диск / GB Ethernet
Электропитание	65 Вт / 19 В
Вес и размеры	3,3 фунта / 1,5 кг, ШхДхВ: 10,4 x 1,5 x 6,7 дюйма (263 x 38 x 170 мм)
Сертификаты и соответствие нормам	CE, cUL, CCC, KC, PSE, VCCI, FCC Class A, RoHS, ENERGY STAR certified

1 Не все поддерживаемые принтеры можно установить под сканером, в таком случае они располагаются рядом друг с другом.
2 Контроллер не поддерживает увеличение скорости сканера. Для увеличении скорости сканирования сканер должен быть подключен к полноценному ПК с дополнительно установленным ПО Nextimage.
3 Технология регулировки в соответствии с интенсивностью сигнала (Signal Intensity Matching, SIGMA) является запатентованной разработкой Contex. Нагревание датчика во время сканирования может привести к неоднородностям в изображениях. Благодаря инновационному подходу Contex в сканерах CIS минимизирована разница в сигналах датчиков во время сканирования.
4 Технология удаления цветной окантовки (Color Fringe Removal — CFR) является запатентованной разработкой Contex. Цветная окантовка является естественным следствием последовательной вспышки R-G-B при использовании технологии CIS. Благодаря инновационному решению CFR в сканерах Contex данная проблема решается путем применения технологии улучшенной фильтрации.

Все товарные знаки являются собственностью их соответствующих владельцев и используются только для непосредственного описания предоста-вляемого продукта. Их использование ни в коей мере не указывает на связь между компанией Contex A/S и владельцами упомянутых торговых знаков.

Сенсорный экран с простым и интуитивно понятным управлением и набором необходимых настроек изображения

Легко сканировать, и копировать непосредственно с plug-and-play контроллера

Предварительный просмотр, обрезка и настройка параметров изображений

Функции копирования, сканирования в почту, по сети, на FTP-сервер и USB-устройства

MFP2GO отличается высокой эргономичностью: сенсорный экран можно закреплять как с правой стороны, так и с левой

Головной офис компании Contex
Телефон: +45 4814 1122
info@contex.com

Contex в Америке
Штат Мэриленд, США
Телефон: +1 (703) 964 9850
salesamericas@contex.com

Contex в странах Европы, Ближнего Востока, Африки и АТР
Копенгаген, Дания
Телефон: +45 4814 1122
emea-ap@contex.com

Contex в Сингапуре
Телефон: +65 6853 8129
apac@contex.com

Contex в Китае
Шанхай
Телефон: +86 21 6422 2525
info-china@contex.com

Contex в Японии
Токио
Телефон: +81 3 3669 5515
info-japan@contex.com

Copyright 2014 © Contex A/S. / CTX MFP2GO RU DS A4 0714

Узнайте больше на contex.com

HP ready EPSON ready Canon ready MUTOH ready

Решения Contex работать со всеми ведущими широкоформатными принтерах. Полный перечень см. www.contex.com

Technology leadership
contex
WHEN IMAGING MATTERS